

Link naar het product: <https://www.techcnc.nl/ultrasone-reiniger-1144st-960l-p-599.html>

## Ultrasone Reiniger 1144ST 960L



|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Prijs           | <b>9 799.00 Euro</b>   |
| VOORRAAD        | <b>Op aanvraag</b>     |
| Verzendtijd     | <b>30 dagen</b>        |
| Catalogusnummer | <b>10210</b>           |
| Fabrikantcode   | <b>UCJP-960-1144ST</b> |

### Product omschrijving

## Ultrasone Reiniger 1144ST 960L

**De reiniger is gemaakt van roestvrij staal, handmatig gelast met argon, wat zorgt voor zijn ongelooflijke duurzaamheid tijdens gebruik.**

De industriële transducers die in de reiniger worden gebruikt, zijn van de hoogste kwaliteit, daarom worden alle items zeer efficiënt gereinigd, wat zich vertaalt in een bevredigend waseffect.

Het ontwerp en de interface zijn aangepast voor industrieel gebruik.

Met het digitale aanpassingssysteem kunnen parameters gemakkelijk worden gewijzigd, zoals: ultrasoonvermogen, tijd, temperatuur, afhankelijk van het gewicht van de elementen, het materiaal waaruit ze zijn gemaakt, op basis van individuele behoeften.

De reiniger is uitgerust met een tijdstelling in het bereik van 1-99 uren.

Het heeft een functie om instellingen te onthouden, wat betekent dat u geen tijd hoeft te verspillen met het opnieuw aanpassen.

U kunt de temperatuur van haar werk instellen in het bereik van 0 - 80 graden Celsius, een geïnstalleerde **27kW**-verwarming verwarmt de vloeistof onmiddellijk en verkort dus de reinigingstijd.

**Het voldoet aan strenge normen voor apparaten van dit type die comfortabel gebruikt kunnen worden in alle omstandigheden voor industriële doeleinden.**

**ALVORENS TE KOPEN, NEEM CONTACT MET ONS OP OM DE DETAILS VAN DE LEVERING TE REGELEN**



### **Technische specificaties:**

Frequentie: **40 kHz**  
Tank materiaal: **Geperst roestvrijstaal SUS304**  
Schelp materiaal: **SUS304**  
Tank inhoud: **960 L**  
Timmerinstelling : **1~99 min**  
Temperatuurinstelling: **0 ~80°C**  
Voeding: **AC380V 3 Fase, 50/60Hz**  
Ultrasoon vermogen: **0~7200 W , 144 transducers**  
Verwarming vermogen: **27000 W**  
Afm. tank: **1200 x 1000 x 800 mm (L. x B. x H.)**  
Afm. behuizing : **1500 x 1300 x 1250 mm (L. x B. x H.)**

---

### **Kwaliteitsnormen: CE & RoHS & ISO9001**

### **Bijgeleverde accessoires:**

- Mand van roestvrij staal
- Deksel
- Wielen
- Handleiding
- Stroomkabel